

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0116BL/10.2017


1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Stiegrotie būvelementi no autoklavēta gāzbetona bauroc PĀRSEDZE EN 12602 – BL/AAC 3,5/500/Lx500(W)x200(H)**
2. Paredzētais izmantojums: **Aiļu pārsegšanai slodzi nesošās vai slodzi nenesošās bauroc bloku sienās**
3. Ražotājs: **Bauroc AS**
Andja, 44209 Lääne-Virumaa, Estija
Tel: +372 329 5050 e-mail: bauroc@bauroc.ee
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **Sistēma 2+**
5. Saskaņotais standarts: **EN 12602:2016**
Paziņotā iestāde: **No 1403; Teede Tehnokeskus AS (1403 – CPR – 0160)**
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi			Eksploatācijas īpašības				Saskaņota tehniskā specifikācija
Gāzbetona stiprības klase			3,5				EN 12602:2016
Gāzbetona blīvuma klase			500				
Armatūras stiprības uz tiepi tecēšanas robeža		MPa	500				EN 10080
Būvelementa mehāniskā stiprība			Aprēķins saskaņā ar Annex A, Metodi 2				EN 12602:2016
Izmēri	Garums (L)	mm	1591	1989	2387	2984	EN 991
	Platums (W)	mm	499	499	499	499	EN 991
	Augstums (H)	mm	198	198	198	198	EN 991
Deklarētā nestspēja aprēķina vērtība		kN/m	20,0	20,0	20,0	15,0	EN 12602:2016
Izliece (SLS)		mm	1,5	3,4	4,2	7,5	EN 12602:2016
Izmēru tolerances			Klase T1				EN 12602:2016
	Garums	mm	±5				
	Platums	mm	±2				
	Augstums	mm	±3				
Rukums (gāzbetona)		mm/m	≤ 0,30				EN 680
Korozijas aizsardzība armatūrai			Aizsargāta				EN 990
Reakcija uz uguni			A1				
Uguns izturība			R 60				EN 12602:2016
Siltumvadītspēja λ_{10dry} ($p=50\%$):		W/(mK)	0,12				EN 12602:2016 (Table 4)
Salturība			50 cikli				EN 15304
Papildus tehniskā informācija			bauroc Produktu katalogs 04.2017				

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Tallinn, 30.10.2017



Esko Unga
Kontroles sistēmas vadītājs