

FPX / GĀZBETONA DĪBELIS



	FPX M6 I	FPX M8 I	FPX M10 I	FPX M12 I
SKU:	FSC-519021	FSC-519022	FSC-519023	FSC-519024
EAN:	4048962158359	4048962158366	4048962158373	4048962158380
Urbuma diametrs:	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Minimālais urbuma dziļums iepriekš uzstādītai instalācijai:	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm
Dībeļa garums:	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Dībeļa nostiprinājuma darba dziļums:	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Bultskrūves minimālā iespiešanās:	10 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Bultskrūves maksimālā iespiešanās:	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Ārējs-Ø	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm
Zīmols:	Fischer	Fischer	Fischer	Fischer

Spēcīgas iekšējās vītnes dībelis ar unikālu četrvirzienu izplešanos stiprinājumiem gāzbetonā.

Fischer gāzbetona dībelis FPX-I ir izgatavots no cinkota tērauda. Pēc iepriekšēja urbuma FPX-I ir vienīgi jāiedzen ar āmuru. Izurbto caurumu nav jātīra. Fischer gāzbetona dībelis tiek uzlikts ar sešstūru uzgriezni, izmantojot elektroskrūvgriezi vai sprūdatslēgu. Tad konuss tiek ievilkts izplešanās uzmavā. Šādā gadījumā četri spārni urbumā izveido šķēlumu. Pēc izplešanās sešstūru ietvere automātiski tiek atbrīvota. Fischer gāzbetona dībelis FPX-I ir ideāli piemērots piekaramo griestu, margu vai virtuves skapju nostiprināšanai gāzbetonā.

Galvenās funkcijas

- Pirmais apstiprinātais metāla dībelis gāzbetonam.
- Augsta nestspēja: spārni, kas paplašinās, veido šķēlumu. Līdz ar to nav nepieciešami stiprinājuma punkti.
- Vienkārša un energoekonomiska uzstādīšana bez speciāliem darbarīkiem.
- Dībelis negriežas.
- Automātiska iestatīšanas kontrole nodrošina maksimālu drošību.

Priekšrocības

- FPX-I viegli savelkas ar sešstūra uzgriežņu atslēgu, izmantojot elektroskrūvgriezi vai sprūdatslēgu, un tādējādi nodrošina visplašāko uzstādīšanas komfortu.
- Ar sešstūra uzgriežņu atslēgu kontrolētā dībeļa deformācija, ko var izraisīt tā izplešanās, garantē drošu, vienmērīgu un saudzīgu uzstādīšanu.
- FPX-I unikālā četrvirzienu izplešanās ar kvadrātveida izplešanās uzmavu novērš dībeļa pagriešanos urbumā un nodrošina augstu spriegojumu un bīdes spēkus, kas nozīmē mazāku stiprinājuma punktu skaitu.
- Sešstūra uzgriežņu atslēgas atbrīvošana katram uzstādīšanas procesam garantē automātisku iestatīšanas kontroli.
- Pirmo tērauda dībeli ar ETA apstiprinājumu un ugunsdrošības sertifikātu gāzbetona stiprinājumiem var izmantot arī ar drošību saistītiem stiprinājumiem.

Darbība

- FPX-I ar iekšējo vītņi ir piemērots iepriekš uzstādītai instalācijai.
- Iepriekšējā urbumā dībeli var viegli iedzīt ar āmuru, arī izturīgā gāzbetonā. Izurbto caurumu nav jātīra.
- Kad dībelis ir pievilkts ar sešstūra uzgriežņu atslēgu, iekšējā vītnes uzmava sāk griezties un konuss tiek ievilkts kvadrātveida izplešanās uzmavā. Gāzbetons tiek no četrām pusēm spiests un urbumā rada šķēlumu.
- Sasniedzot optimālo izplešanos, sešstūra uzgriežņu atslēga tiek automātiski atbrīvota no dībeļa.

Pielietojums

- Piekaramiem griestiem
- Kabeļu kārbām
- Cauruļvadiem
- Ventilācijas cauruļvadiem
- Aizsargmargām/margām

- TV skapīšiem
- Virtuves skapjiem

Būvmateriāli

Piemērots:

- Gāzbetonam ar saspiedējspēku 2–7 N/mm²
- Gāzbetona sienai vai griestu panelim ar saspiedējspēku 3,3–4,4 N/mm²
- Ar dēļiem noklātam gāzbetona mūrim, piemēram, apmests, flīzēts, polsterēts utt.

Detalizētu informāciju par būvmateriāliem iespējams atrast reģistrācijas dokumentā.

Video - <https://www.youtube.com/watch?v=MtOecTKRllw>

Saīsnas uz produktu –

M6 – <https://xbau.eu/products/fpx-m6-i-aircrete-anchor>

M8 – <https://xbau.eu/products/fpx-m8-i-aircrete-anchor>

M10-<https://xbau.eu/products/fpx-m10-i-aircrete-anchor>

M12-<https://xbau.eu/products/fpx-m12-i-aircrete-anchor>