

PGB-S-IPT / SILTUMIZOLĀCIJAS DĪBELIS THERMO SMART AR METĀLA SKRŪVI, Ø 8 MM



SKU:	EAN:	Garums:	Diametrs:	Galvas diametrs:	Materiāls:	Zīmols:
PGB-TSRT-S-IPT/m/95	5902134201498	95 mm	8 mm	60 mm	Metāls	Smart
PGB-TSRT-S-IPT/m/115	5902134201504	115 mm	8 mm	60 mm	Metāls	Smart
PGB-TSRT-S-IPT/m/135	5902134201511	135 mm	8 mm	60 mm	Metāls	Smart
PGB-TSRT-S-IPT/m/155	5902134201528	155 mm	8 mm	60 mm	Metāls	Smart
PGB-TSRT-S-IPT/m/175	5902134201535	175 mm	8 mm	60 mm	Metāls	Smart
PGB-TSRT-S-IPT/m/195	5902134201542	195 mm	8 mm	60 mm	Metāls	Smart
PGB-TSRT-S-IPT/m/215	5902134201559	215 mm	8 mm	60 mm	Metāls	Smart
PGB-TSRT-S-IPT/m/235	5902134201566	235 mm	8 mm	60 mm	Metāls	Smart
PGB-TSRT-S-IPT/m/255	5902134212890	255 mm	8 mm	60 mm	Metāls	Smart
PGB-TSRT-S-IPT/m/275	5902134201573	275 mm	8 mm	60 mm	Metāls	Smart
PGB-TSRT-S-IPT/m/295	5902134201580	295 mm	8 mm	60 mm	Metāls	Smart

THERMO SMART izolācijas stiprinājuma ieskrūvēšanas metode ar pastiprināto skrūvi. Inovatīvi izolācijas stiprinājumi ar ETA novērtējumu visiem pamatmateriāliem (A, B, C, D, E).

Priekšrocības

- Dubultās izplešanās zona 35 mm un 65 mm, lai visi materiāli tiktu optimāli turēti un tiktu uzturēts to elastīgums.
- Dībelis ar diametru 60 mm perfekti sader ar izolācijas materiālu un piedāvā augstu izturību.
- Nav termisko tiltu.

Darbība

- Uzstādīšana, veicot caurbīdi.
- Skrūves ieskrūvēšanas laikā tapa izpletīsies.
- Dībeļa lietderīgajā garumā jāiekļauj nenesošie slāņi, piemēram, līme un/vai apmetums.

Saīsnē uz produktu:

<https://xbau.eu/lv/products/pgb-s-ipt-insulation-fixing-with-steel-screw-o-8-mm>