

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. BAU-998-0001

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **bauroc PUTTY**
2. Paredzētais izmantojums: **bauroc ŠPAKTELE – universāla pielietojuma apmetuma java (GP), smalkgraudaina apdares špaktele gāzbetona virsmām āra un iekšdarbiem.**
3. Ražotājs:
SIA DAW Baltic
Miera str. 30c, Salaspils, LV-2169, Latvia
Tel: **+371 675 000 72** e-mail: info@daw.lv
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 4**
5. Saskaņotais standarts: **EN 998-1:2016**
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Blīvums sausā stāvoklī	1,4 – 1,5 kg/dm ³	EN 998-1:2016
Spiedes stiprība	CS IV	
Adhēzija	>0,40 N/mm ² ; FP: A,B	
Ūdens absorbcij	W1	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients	$\mu \leq 25$	
Siltumvadītspēja $\lambda_{10,dry}$	$\leq 0,45$ W/(m·K) P=50% (tabulas vērtība EN 1745)	
Reakcija uz uguni	A1	
Bīstamās vielas	sk. DDL	

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Salaspils, 21.01.2021

Vitalijs Serzans
Quality manager