


EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 22007


1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Kalcija silikāta mūra silroc BRICK 88 20 MPa**
2. Paredzētais izmantojums: **Piemērots ārsienu, iekšsienu, pagrabu un pamatu mūrēšanai ar mūrjavu**
3. Ražotājs: **UAB „Aliteka”,
 Statybininkų iela 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos r., Lietuva
 Tel. +370 683 46181**
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
5. Saskaņotais standarts: **EN 771-2:2011+A1:2015**
 Paziņotā iestāde: **UAB “Kiwa Inspekta” nr. 2268 (2268-CPR-370)**
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības
1. Izmēri un tolerances, mm	
Garums	250±2
Platums	120±2
Augstums	88±2
Forma: Regulāras formas monolīts būvelements	
Tolerances kategorija	T2
2. Celtniecības bloki (kategorija)	I
3. Vidējā spiedes stiprība (\perp gultnes virsmai, vesels ķieģelis), N/mm ²	≥23,5
Normalizēta spiedes stiprība, N/mm ²	≥20
Spiedes stiprības klase	20
4. Elementa grupa (EN 1996-1-1)	Grupa 1
5. Saistīšanās bīdes stiprība	
Priekš mūrjavas, N/mm ² (EN 998-2 tabulas vērtība)	0,15
6. Reakcija uz uguni	Eiroklase A1
7. Ūdens absorbcija, % (EN 772-21)	≤ 15
8. Ūdens tvaiku difūzijas koeficients, μ (EN 1745 tabula A2)	5/25
9. Skaņas izolācija:	
Vidējais sausais blīvums, kg/m ³	1610-1800
Blīvums klase	1,8
10. Siltumvadītspēja $\lambda_{10dry,mat}$ (EN 1745 tabula A2), W/(mK)	0,86
11. Sasaldēšanas-atkausēšanas izturības noteikšana – 50 cikli (EN 772-18)	F2
12. Bīstamās vielas, radiācijas piesārņojums, higiēnas normas HN85-2011	Klase 1

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Matuizu, 2022.02.01



Andrius Vailionis
 Ražošanas vadītājs