

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. B216CPR2013-07-01 LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**Bloku līme SILROC M15
EN 998-2: T-M15**

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Plānkārtas mūrjava porbetona vai gāzsilikātu bloku mūrēšanai

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, LT-57234, Kėdainiai, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**

5. Būvizstrādājumam saskaņotais standarts: **EN 998-2:2017**

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: **VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Nr. 1397**

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Daļiņu izmērs:	< 0,6 mm	EN 998-2:2017
Korekcijas laiks:	> 10 min	
Spiedes stiprība:	klase M15	
Ūdens absorbcijas koeficients:	≤0,1 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients μ:	5/20	
Sākotnējā bīdes stiprība (tabulas vērtība):	≥ 0,30 N/mm ²	
Hlorīdu saturs:	< 0,1%	
Saišu stiprības (tabulas vērtības):	Bīdes stiprība ≥0,15 N/mm ² Lieces stiprība ≥0,30 N/mm ²	
Siltumvadītspēja λ _{10, dry} (tabulas vērtība):	≤ 0,54 W/(mK) P=50%	
Bīstamās vielas:	sk.DDL	
Ugunsdrošības klase:	A1(nedegošs)	
Salturības klase:	F35	

8. Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

UAB "SAKRET LT"
Tehnologs
Aušra Vaičiūniene



(paraksts)

Izdošanas vieta un datums

Kėdainiai
2023, gada 6. decembrī