

EKSPLOATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. M-004/24

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **bauroc MIX BG-G-W M10 Ziemas mūrēšana.**
- Paredzētais izmantojums: Plānkārtas mūrjava ar pret sala piedevu gāzbetona vai silikāta bloku mūrēšanai darbam pie temperatūrām līdz -10°C iekšdarbu un ārdarbu elementiem, kuriem tiek izvirzītas konstruktīvas prasības
- Ražotājs:
UAB „Bauroc“
Statybininkų g. 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos raj., Lietuva
Tel: +370 6313 6063 e-mail: bauroc@bauroc.lt
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
- Saskaņotais standarts: EN 998-2
 Paziņotā iestāde: **Nr. 2268; UAB „Kiwa Inspecta“ (2268 – CPR – 476)**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Agregāta daļiņu izmērs	$\leq 0,55 \text{ mm}$	EN 998-2
Spiedes stiprība	M10	
Bīdes stiprība (tabulas vērtība)	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$	
Hlorīdu saturs	$\leq 0,1 \%$	
Siltumvadītspēja $\lambda_{10, dry}$ (tabulas vērtība)	0,42 W/(m K)	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients μ	5/20	
Ūdens absorbcijas koeficients	$\leq 0,6 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	LST L 1413.11
Salturības klase	F ₃₅	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Matuizų k., Varėnos r.

2024 12 19



Marius Baltakys

Ražošanas vadītājs