

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. M-007/25

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **bauroc MIX BG-G M15.**
2. Paredzētais izmantojums: Plānkārtas mūrjava gāzbetona vai silikāta bloku mūrēšanai iekšdarbu un ārdarbu elementiem, kuriem tiek izvirzītas konstruktīvas prasības
3. Ražotājs:
UAB „Bauroc“
Statybininkų g. 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos raj., Lietuva
Tel: +370 6313 6063 e-mail: bauroc@bauroc.lt
4. Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
5. Saskaņotais standarts: EN 998-2
 Paziņotā iestāde: **Nr. 2268; UAB „Kiwa Inspecta“ (2268 – CPR – 476)**
6. Deklarētās eksploataācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploataācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Agregāta daļiņu izmērs	$\leq 0,55 \text{ mm}$	EN 998-2
Spiedes stiprība	M15	
Bīdes stiprība (tabulas vērtība)	$0,30 \text{ N/mm}^2$	
Hlorīdu saturs	$\leq 0,1 \%$	
Siltumvadītspēja $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tabulas vērtība)	$0,45 \text{ W/(m K)}$	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients μ	5/20	
Ūdens absorbcijas koeficients	$\leq 0,5 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedeģošs)	
Salturības klase	F ₃₅	LST L 1413.11

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploataācijas īpašības atbilst deklarēto eksploataācijas īpašību kopumam. Šī eksploataācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

.....

Matuizų k., Varėnos r.

Marius Baltakys

2025 01 06

Ražošanas vadītājs