

EKSPLOATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. M-006/24

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **baurocmix MM-W-10MPa**.
- Paredzētais izmantojums: Mūrjavu lieto minerālo būvmateriālu (silikāta, gāzbetona, betona, māla, keramzītbetona u.c.) ķieģeļu un bloku mūrēšanai pie zemām temperatūrām līdz -10 °C.
- Ražotājs:
UAB „Bauroc“
Statybininkų g. 19, LT-65480 Matuizos, Varėnos raj., Lietuva
Tālrs: +370 52747393, e-pasta adrese: info@baurocmix.lt.
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
- Saskaņotais standarts: EN 998-2:2016
Paziņotā iestāde: **Nr. 2268; UAB „Kiwa Inspecta“ (2268 – CPR – 476)**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība	M10	EN 998-2
Bīdes stiprība (tabulas vērtība)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Hlorīdu saturs	$\leq 0,1 \%$	
Siltumvadītspēja $\lambda_{10, dry}$ (tabulas vērtība)	0,82 W/(m K)	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients μ	15/35	
Ūdens absorbcijas koeficients	$\leq 0,5 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	
Salturības klase	F ₅₀	LST L 1413.11

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Matuizų k., Varėnos r.

2026 06 01

.....


Marius Baltakys

Ražošanas vadītājs